

ESPECIFICAÇÕES

MerCruiser®: 5,0L



HP / kW	<ul style="list-style-type: none">• 260 / 191
RPM Máximo (WOT)	<ul style="list-style-type: none">• 4600 - 5000
Tipo motor	<ul style="list-style-type: none">• V-8
Cilindrada (L)	<ul style="list-style-type: none">• 5.0
Diâmetro e curso (mm)	<ul style="list-style-type: none">• 3.73 x 3.48" / 95 x 88 mm
Taxa de compressão	<ul style="list-style-type: none">• 9.4:1
Combustível recomendado	<ul style="list-style-type: none">• 87 Octanas
Sistema de controle do motor	<ul style="list-style-type: none">• ECM 555 com capacidade SmartCraft CAN
Sistema de entrega de combustível	<ul style="list-style-type: none">• Injeção eletrônica de combustível multiponto (MPI)
Indução de ar	<ul style="list-style-type: none">• Injeção de duas peças ingestão longa distância com corpo de válvula 75 milímetros (80 mm c/ DTS)

Ignição	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor de alta voltagem com manivela e controle contra batidas
Ampére / Watt do Alternador	<ul style="list-style-type: none">• 65 amp / 917 watts
Sistema de drenagem de água	<ul style="list-style-type: none">• Drenagem manual de um ponto (Alpha)• Manual de três pontos (Bravo)
Sistema de exaustão	<ul style="list-style-type: none">• Manivela de ferro com uma camada de pintura com sifão seco para deposição elétrica
Sistema de refrigeração	<ul style="list-style-type: none">• Controlado termostaticamente• Água não tratada
Sistema de movimentação acessório	<ul style="list-style-type: none">• Correia serpentina
Óleo recomendado	<ul style="list-style-type: none">• Certificação NMMA Sintético Combinado FCW 25W-40
Sistema de proteção do motor	<ul style="list-style-type: none">• Guardião de Motor SmartCraft
Dimensões (L x P x A)	<ul style="list-style-type: none">• 32 x 30 x 22" / 814 x 740 x 559 mm

Peso (somente motor)

- 974 lbs / 442 kg

Hélices compatíveis

- Alpha
- Bravo 1
- Bravo 2
- Bravo 3